

# STIVALI TIPO VV.F.

## Codice ST Articolo 2244

Certificati CE in conformità alla Direttiva Europea CEE/89/686  
Conformi alla norma UNI EN 345 (94)



### 1. Descrizione del D.P.I.

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma UNI EN 345 (94)

Modello: D - calzatura stivale

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali

Serie delle misure: da 38 a 46 (punti francesi)

Lavorazione: ideal (con suola d'usura incollata)

### 2. Livelli di protezione offerti dal D.P.I.

Norme applicabili:

- UNI EN 344 (94) - Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale.
- UNI EN 345 (95) - Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale.
- UNI 8615 parte 1a (89) - Calzature di protezione con tomaio di cuoio - terminologia, classificazione, requisiti generali e metodi di prova.

La calzatura stivale art. 2244 è conforme ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto II della norma UNI EN 345 (94) e ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto III della norma UNI EN 345 (94): (categoria S2 - HRO)

- Zona del tallone chiusa;
- Caratteristiche antistatiche;
- Resistenza al calore per contatto della suola;
- Assorbimento di energia nella zona del tallone;
- Resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio;

- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma UNI 8615 parte 1a relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola

### 3. I Risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C. RP 951253 del 27 settembre 1995

C.I.M.A.C. RP 960622 del 10 aprile 1996

C.I.M.A.C. RP 960623 del 10 aprile 1996

C.I.M.A.C. = Centro materiali di applicazione calzaturiera

### 4. Marcatura.

Le seguenti informazioni sono indicate sul sottopiede della calzatura:

- sigla "CE" seguita dalle due ultime cifre dell'anno durante il quale è stata apposta la marcatura.
- Il numero di identificazione dell'organismo notificato
- La data di fabbricazione (mese ed anno)
- Il codice dell'articolo
- I riferimenti normativi: EN 345
- I simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S2 - HRO
- Il paese di fabbricazione.

Il marchio "CE" apposto su questo prodotto significa:

- Che corrisponde alle normative essenziali previste dalla direttiva europea. CEE/89/686 per dispositivi di protezione individuale.
- Ergonomia
- Innocuità
- Confort
- Robustezza
- Protezione contro i rischi di scivolamento;
- Che questo, tipo di calzatura di sicurezza è stato sottoposto ad un esame "CE" di tipo, da parte di un organo idoneo.

Il marchio EN 345 posto su questo prodotto garantisce:

- In termini di comodità e solidità, un livello di qualità accettato, definito da una norma europea armonizzata;
- La presenza di un puntale di sicurezza offre una protezione contro gli urti equivalente a 200 j ed i rischi di schiacciamento sotto un peso massimo di 1500 daN. Tuttavia per alcuni utilizzi possono essere previste alcune precauzioni aggiuntive. Per conoscere il grado di protezione che vi offre questo paio di stivali, fate riferimento alla tabella allegata. In assenza di questi marchi aggiuntivi, i rischi descritti in tabella non sono coperti. Queste garanzie sono valide per calzature in buono stato e la nostra responsabilità non sarà vincolata per tutti gli utilizzi non descritti nella presente nota informativa. L'utilizzo di accessori non previsti all'origine, può avere un'influenza sulle funzioni di protezione. In caso di necessità, vogliate consultare i nostri servizi tecnici.

**M.B.** SRL

20025 LEGNANO (MI) - Via Don Milani, 16/18  
Tel. 0331 46.52.84 - Fax. 0331 46.52.58

E-mail: [info@mb-extinguisher.com](mailto:info@mb-extinguisher.com)  
Internet: [www.mb-extinguisher.com](http://www.mb-extinguisher.com)



ASSOCIATA  
**ANIMA**

UMAN  
UNIONE COSTRUTTORI  
MATERIALI ANTINCENDIO



ASSOCIATA AIAS  
ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI  
ALLA SICUREZZA

ASSOCIATA UNI  
ENTE NAZIONALE ITALIANO  
DI UNIFICAZIONE