

406

L'innovativa composizione dei materiali offre a chi indossa SHOWA 406 un prodotto completo che, in un unico guanto, unisce resistenza al calore, traspirabilità e idrorepellenza.

VANTAGGI

La tripla protezione e il comfort migliorano la produttività e riducono i costi

- Progettato per proteggere fino a una temperatura di -30°C, per contatto breve o intermittente
- Superficie idrorepellente unita a una fodera con isolamento termico che mantiene le mani calde e asciutte, migliorando la produttività e consentendo sessioni di lavoro prolungate
- Il materiale aerato riduce la perdita di calore per conduzione ed elimina la convezione, intrappolando l'aria calda all'interno del guanto
- La fodera tecnica e la permeabilità all'umidità della schiuma di lattice disperdono il sudore e mantengono calde le mani
- Il doppio rivestimento in lattice conferisce elevata resistenza all'abrasione e comfort in caso di utilizzo prolungato
- Il particolare rivestimento garantisce un'elevata flessibilità e riduce l'affaticamento
- Il design ergonomico SHOWA offre un'ottima vestibilità
- Il tessuto a contatto con la pelle senza cuciture previene le irritazioni
- Il colore arancio migliora la sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione e previene lo smarrimento dei guanti

CARATTERISTICHE

Guanto invernale per isolamento, resistenza all'abrasione e idrorepellenza

- Rivestimento tecnico completo in schiuma di lattice con secondo strato di lattice sul palmo
- Fodera interna isolata fissa in acrilico, nylon e poliestere lavorato a maglia con punto pelliccia
- Proprietà isolanti della schiuma di lattice aerata e fodera interna a maglia con punto pelliccia
- Superficie idrorepellente
- Forma che si adatta all'anatomia della mano
- Fodera in nylon e poliestere con maglia senza cuciture
- Superficie di finitura rugosa sul palmo
- Colore arancio ad alta visibilità



FODERA:

Poliestere
Nylon
Acrilico

LUNGHEZZA:

250-295 mm

PRESA:

Rugoso

COLORE:

Arancio/ nero

RIVESTIMENTO

Lattice in gomma naturale

SETTORI



Servizi pubblici, Meccanica, Logistica, Architettura del paesaggio, Edilizia, Agricoltura

SIZE:

7/M
8/L
9/XL
10/XXL

CONFEZIONE

5 paia per busta polybag
12 buste polybag per cartone
60 paia per cartone

STORAGE & CARE:

- Non utilizzare in presenza di elevata esposizione a rischio chimico, rischi elettrici e termici. - Conservare al riparo da luce e umidità - Lavare a una temperatura massima di 40°C - Livello di prestazione conforme a EN388 non garantito dopo il lavaggio

EN 511:2006



010



EN 388:2003



2131