

Guanti per usi speciali

Data di stampa 10-01-2019

Materiale del guanto

- Nitrile (Materiale del rivestimento)
- Imbottitura in gel (Materiale della fodera)
- Cotone interlock (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nocivi

Sensibilizzanti

- Proteine della gomma naturale

Un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo ingrediente del guanto e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Proprietà antivibrazione: TRM = 0,90; TRH = 0,52 (TR = trasmissibilità delle vibrazioni; M = gamma di frequenza media; H = gamma di frequenza elevata)
- Eccellente destrezza
- Repellente a olio e grasso
- Comfort superiore
- Presa asciutta superiore
- Ottima resistenza all'abrasione
- Ottima resistenza al taglio
- Ottima resistenza alla perforazione

Dati test EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	2	2	1		
EN388:2016	3	2	2	1	B	

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable.

Rientrano nella categoria "disegno intermedio" (= Protezione contro i rischi intermedi).

Certificato di esame di Tipo CE per il prodotto finale da parte di Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo

Non utilizzare in presenza di sostanze chimiche; il guanto non è impermeabile

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature < -25°C o > 100°C

Protezione della mano

Conservazione

- Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva. Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Costruzione	Materiale della fodera	Materiale del rivestimento	Finitura	Modello di polso	Colore	Taglie EN	Lunghezza (mm)	Confezionamento
Tagliato e cucito	Imbottitura in gel Cotone interlock	Nitrile	Interamente impregnato	Velcro®	Blu	8,9,10,11	225 - 240	1 paio in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

La lunghezza dei guanti è inferiore ai requisiti EN di lunghezza totale minima del guanto. Il guanto, pertanto, è classificato "adatto per usi speciali"

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com