

Classificazione: SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 NR (MONOUSO)

Normativa di riferimento: EN149:2001+A1:2009

Modello: LG-DFM-01

Packing : 1 pz busta singola – 20 pz/scatola

Temperatura di stoccaggio: da -30°C a 40°C

Umidità di stoccaggio: <80%

Conservazione: tenere lontano dall'esposizione alla luce solare, in luoghi asciutti e protetti da eventuali agenti aggressivi

Colore: NERO



Composizione: TNT 35,7% - tessuto Meltblown 22,8%- Fibra ES 12%, stringinaso 8%

Lo strato filtrante è costituito da tessuto soffiato a fusione elettrostatica in fibra superfine e polipropilene tessuto non tessuto spunbond.

La forma tridimensionale è progettata per garantire la tenuta e aumentare il volume di respirazione della maschera, migliorando la permeabilità dell'aria e rendendolo più comoda da indossare

LIMITAZIONE D'USO:

Questo prodotto soddisfa I requisiti della norma EN149:2001+A1:2009, respiratori a facciale filtrante contro le polveri. **AVVERTENZE:**

1. Prima dell'uso verificare che le mascherine siano idonee all'uso previsto.
2. La mascherina è monouso e non può essere riutilizzata.
3. Eliminare e sostituire la maschera se si danneggia o aumenta la resistenza respiratoria.

4. Non usare il respiratore o entrare o sostare in un'area contaminate nelle seguenti condizioni:

A: Atmosfera contenente meno del 19,5% di ossigeno

B: Se si annusano contaminanti o non si conoscono lo loro concentrazioni o situazioni pericolore per vita e salute

C: Per protezione contro gas e vapori

D: Per sabbature, operazioni di verniciatura a spruzzo e amianto

E: In atmosfere esplosive

INFORMAZIONI COMPLETE SONO RIPORTATE NELLA NOTA INFORMATIVA

INSERITA ALL'INTERNO DEL BOX CONTENENTE 20 PZ DI MASCHERINE

Validità: 2 anni dalla data di produzione

Produttore: Quanzhou Ligao Protective Product

Manufacturer Co. LTD. – Fujian -Cina

Riferimento Certificato UE N. 2163-PPE-740/R1

rilasciato dall'Organismo Notificato N. 2163



IMBALLO:

1 Box = 20 pz in buste single trasparenti

1 Cartone= n. 50 box da 20 pz

