SOTTOPIEDE MEMORYTECH

Si adatta alla forma del vostro piede.

EXCEL LIGHT SERIES

TESSUTO 3D SUPER TRASPIRANTE

Mantiene il piede fresco e asciutto per il massimo comfort.



SUOLA EXTRALIGHT

Nuovissima mescola, super leggera. Aumenta l'assorbimento di energia ed è estremamente flessibile. Antistatica e resistente ad olii e idrocarburi.



Articolo

IB 1030 Categoria S1P SRC

Standard Taglie

EN ISO 20345 36-47

Calzata Peso

11

Metal free

400 gr No Certificazione (6

ALLOY TOE

PUNTALE IN ALLUMINIO

Riduce il peso pur mantenendo la protezione contro gli urti. Conforme agli standard di sicurezza EN ISO 20345.

Coefficiente di aderenza su suolo in acciaio/glicerina

Requisito EN ISO 20345

Tacco a 7° > 0,13 RISULTATO= 0,26 In piano > 0,18 RISULTATO= 0,28

Coefficiente di aderenza su suolo in ceramica/acqua detergente Requisito EN ISO 20345

Tacco a $7^{\circ} > 0.28$ RISULTATO= 0.55 In piano ≥ 0,32 RISLUTATO= 0,66