

DUETTA

Modello: Semimaschera a doppia cartuccia
Cod. 10253000

DUETTA è un facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale. **DUETTA** in combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000 rappresenta il respiratore a filtro con il miglior rapporto qualità-prezzo. Le cartucce filtranti sono inoltre abbinabili a speciali prefiltri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.



INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

Flusso di prova	Inspirazione (mbar)		Espirazione (mbar)	
	Max Norma	Misurata	Norma	Misurata
25 cicli/min X 2 l/ciclo	2.0	0.3	3.0	2.4
30 l/min	0.5	OK		
95 l/min	1.3	OK		

Perdita di tenuta verso l'interno

minore del 2%.

Limitazioni all'uso

I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume. La semimaschera **DUETTA** può essere utilizzata solo con le cartucce Spasciani serie 2000. Fare riferimento alle schede specifiche delle cartucce per ulteriori avvertenze.

CLASSIFICAZIONE

Semimaschera secondo la norma **EN 140:1998** e conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.

MARCATURA





DUETTA

Modello: Semimaschera a doppia cartuccia

Cod. 10253000

MATERIALI

Semifacciale:	materiale plastico composito
Bardatura:	nastro elastico in tessuto e gomma
Poggia nuca:	nylon
Valvola di espirazione a fungo:	gomma
Attacchi a baionetta:	materiale plastico antiurto e antisolvente

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO

65 g circa.

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

La maschera è confezionata in sacchetto di polietilene in scatola singola di cartone avente le seguenti dimensioni: 105x105x110 mm.

Le maschere vengono vendute in scatole multiple da 12 pezzi aventi le seguenti dimensioni: 460x350x130 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso.

DUETTA "BRICOLAGE"

Modello: Semimaschera con cartucce
Cod. 103100000

DUETTA è un facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale. **DUETTA** in combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000 rappresenta il respiratore a filtro con il miglior rapporto qualità-prezzo.

La **DUETTA "Bricolage"** è fornita in una confezione contenente una maschera, due filtri combinati tipo **2030 A1B1 P1**, una confezione da 50 pre-filtri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi e due anelli per il collegamento del pre-filtro alla cartuccia.

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

Flusso di prova	Inspirazione (mbar)		Espirazione (mbar)	
	Max Norma	Misurata	Norma	Misurata
25 cicli/min X 2 l/ciclo	2.0	0.3	3.0	2.4
30 l/min	0.5	OK		
95 l/min	1.3	OK		

Perdita di tenuta verso l'interno

minore del 2%.

Limitazioni all'uso

I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume. La semimaschera **DUETTA** può essere utilizzata solo con le cartucce Spasciani serie 2000, fare riferimento alle schede specifiche delle cartucce per ulteriori avvertenze.

CLASSIFICAZIONE

Semimaschera secondo la norma **EN 140:1998**, cartucce secondo la norma **EN 14387:2004**. Conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.

MARCATURA



DUETTA "BRICOLAGE"

Modello: Semimaschera con cartucce

Cod. 103100000

MATERIALI

Semifacciale:	materiale plastico composito
Bardatura:	nastro elastico in tessuto e gomma
Poggia nuca:	nylon
valvola di esposizione a fungo:	gomma
Attacchi a baionetta:	materiale plastico antiurto e antisolvente
Filtri:	vedere scheda tecnica specifica
Pre-filtri:	tessuto non tessuto
Anello prefiltra:	polipropilene

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO

65 g circa (solo maschera).

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

La maschera insieme ai due filtri, ai prefiltri e agli anelli è confezionata in scatola di cartone avente le seguenti dimensioni: 165x150x105 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso.

CARTUCCIA

Modello: 2030 LD P3 R**Cod. 113930000**

Filtro antipolvere con attacco speciale a baionetta per polveri, fumi e nebbie.

La cartuccia deve essere utilizzata in coppia su semimaschere **DUETTA, DUO** o su maschere intere **TR 2002 CL2** e **TR 2002 CL3** dotate di adattatore **DUPLA**.



INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

a 15 l/min: 0.4 mbar

a 47.5 l/min: 1.3 mbar

Performance filtrazione particelle - Lunga durata

Tipo filtro	Classe	Flusso di prova (l/min)	Aereosol di prova	Penetrazione Max richiesta (%)	Penetrazione Max misurata (%)		
					(1)	(2)	(3)
P R	3	47.5	NaCl	0.05	0.003	/	/
			Olio di Paraffina	0.05	0.002	0.001	0.001

(1) 3 minuti di esposizione

(2) dopo esposizione a 60 mg di olio di paraffina

(3) 3 minuti di esposizione dopo (2) e dopo stoccaggio di 24 ore

La marcatura R indica che il filtro è riutilizzabile per più turni di lavoro.

Limitazioni all'uso

Non usare in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas e/o vapori.

CLASSIFICAZIONE

Filtro conforme alle disposizioni del regolamento (EU) **2016/425**.

Cartuccia / Filtro antipolvere di classe P3 R secondo la norma **UNI EN 143:2007**

Colorazione identificativa etichetta: bianca.

MARCATURA





YOUR SAFETY MAKER

CARTUCCIA

Modello: 2030 LD P3 R

Cod. 113930000



MATERIALI

Involucro: polipropilene

Materiale filtrante: carta filtrante

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%

PESO

60 g circa

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

La cartuccia viene venduta in scatole da 4 pezzi aventi le seguenti dimensioni: 175 x 115 x 90 mm

SCADENZA

I filtri antipolvere correttamente conservati e nel loro imballaggio originale hanno una scadenza di dieci anni dalla data di produzione. La data di scadenza è indicata sull'etichetta del filtro e la confezione.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto nel testo.