



KLEENGUARD* Tuta

A65 FR Tuta in materiale ritardante di fiamma

Tipo 5/6



La nostra soluzione:

- Assicura protezione da schizzi e particelle di prodotti chimici
- Migliora la sicurezza proteggendo l'utilizzatore dall'esposizione limitata alle scintille e alle sostanze chimiche
- Riduce l'affaticamento dell'utilizzatore grazie al maggiore comfort e libertà di movimento
- Riduzione degli sprechi da Movimento e Inventario: l'utilizzatore deve cambiare gli indumenti con minore frequenza, favorendo l'incremento dell'efficienza e della produttività



Aree di utilizzo:

- Fonderie
- Fabbricazione prodotti metallici
- Impianti petrolchimici e raffinerie
- Distribuzione carburanti
- Impiantistica



Contribuisce a proteggere da pericoli di particelle sospese, schizzi di prodotti chimici leggeri, bruciature, schizzi di saldatura spruzzi/schizzi di vernice



Contribuisce a ridurre gli sprechi da Inventario e Movimento¹

1

Senza silicone, ideale per le aree critiche

2

Assenza di etichette al torace per minimizzare il rischio di infiammabilità

3

Prodotto con un mix di fibre in poliestere e polpa di legno, misure abbondanti e confortevoli

Protezione di tipo 5/6 contro spruzzi moderati di sostanze chimiche liquide e spruzzi di liquidi non infiammabili

Conformi allo standard EN ISO 14116: 2008 - Indice 1, propagazione limitata di fiamma

Tessuto antistatico (EN 1149-1) per aree critiche

Non bruciano a contatto con le fiamme

Autoestinguenti

Non producono gocciolamenti o residui fusi

Nuove confezioni più compatte idonee per gli erogatori automatici, per ridurre l'ingombro nei magazzini e i costi di trasporto e movimentazione

1

2

3

NUOVO



Nota La tuta KLEENGUARD* A65 FR deve essere indossata sopra le tute a protezione termica primaria (conformi a ISO 14116:2008 Indice 3) in ambienti in cui è presente il rischio di fiammate (flash fire). La tuta protegge l'abbigliamento interno e non riduce la protezione termica globale dell'utilizzatore se indossata sopra la tuta termica protettiva.



CE0120



EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5-B
Protezione dalle particelle



EN 13034:2005
Tipo 6
Protezione limitata
dagli schizzi



EN 1073-2:2002
Protezione dalla
contaminazione delle
polveri radioattive



EN 1149-1:1995
Antistatico




EN ISO
14116:2008
Diffusione di fiamma
limitata

Informazioni sulle sostanze chimiche



Vedere alla pagina 44



Descrizione	Taglia/Codice	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	Colore	Contenuto cassa	Classificazione DPI	Tipo
A65 FR Tuta		99740	99750	99760	99770	99780	99790		25 x	CAT III	5 e 6

1 - Vedere a pagina 48 per ulteriori informazioni su Sprechi e Rischi.