

art. G042 – AIRPLUME – Mechanical Protection						
Caratteristiche	Ottima destrezza e agilità della mano					
Palmo	Poliuretano					
Fodera	Poliestere					
Colore	00 grigio/grigio					
Taglie	6 – 11 (XS-XXL)					
Area d'uso	industria meccanica, assemblaggio, imballaggio, magazzino					
	codice	quantità				
Imballaggio	G042-D1 00	1 dozzina	12 buste da 1 paio			
	G042-K1 00	12 dozzine	144 buste da 1 paio			
Normative	EN 388 EN 420 C Cat. 2 [R] TP TC 019/2011					



MASSIMA VERSATILITÀ



SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo / range
Caratteristiche tecniche	EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)	Determinazione del pH	7,10	3.5 < pH < 9.5
	EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	0 [ppm]	< 30 [ppm]
	EN 388:2003 par 6.1	Resistenza all'abrasione	2	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.2	Resistenza al taglio da lama	1	1 ÷ 5
	EN 388:2003 par 6.3	Resistenza alla lacerazione	4	1 ÷ 4
	EN 388:2003 par 6.4	Resistenza alla perforazione	2	1 ÷ 4