

Basic211

SCHEMA TECNICA



Standards di riferimento

EN12352: L8H/L8M - P1 - C1 - R0 - A0 - V0 - I0 - F1/F2/F3 - O0/O1/O3 - M3 - T1 - S2

EN50293 - EN60529 - EN60598-1 - 2011/65/UE - 2011/305/UE - 2012/19/UE - 2014/30/UE

CARATTERISTICHE OTTICHE

Sorgente luminosa	1 POWER LED
Ottica	Monofacciale
Colore	Ambra
Durata del gruppo ottico	> 50'000 ore

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12/24 Vdc (11 Vdc ÷ 30 Vdc)
Potenza nominale	6 W @ 12 Vdc
Corrente nominale	500 mA @ 12 Vdc
Protezioni	Inversione di polarità; Sovratensioni

LAMPEGGIO

Frequenza	Definito da Comando Esterno (luce fissa) <i>oppure</i> 45 flash/min (scheda di lampeggio integrata) <i>oppure</i> 60 flash/min (scheda di lampeggio integrata)
Duty Cycle	Definito da Comando Esterno (luce fissa) <i>oppure</i> 50% (scheda di lampeggio integrata) <i>oppure</i> 10% (scheda di lampeggio integrata) <i>oppure</i> 5% + 5% + 5% (scheda di lampeggio integrata)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Temperatura operativa	- 25° C / + 55° C
Materiale lente	Polycarbonato
Materiale corpo	PA6
Grado di protezione IP	IP65
Peso	350 g
Dimensioni	Ø 210 mm x 55 mm
Fissaggio	4 inserti posteriori per attacco staffa (non inclusa)
Cablaggio	Fornito con cavo 2x0.75 mm²



Rev.2.2
30/06/2021

Approved TEC

Approved AQ